

Husqvarna DM 280

CAROTTEUSE SANS BATI



N° d'art : 966 55 41-01

Description du produit

Moteur de carottage électrique à monter sur bâti. Le DM 280 est parfait pour le carottage jusqu'à 350 mm de diamètre. Le moteur est très simple à utiliser et présente plusieurs détails ergonomiques qui facilitent la mise en place et le forage. Adapté pour les travaux d'évacuation d'eau, la ventilation, le forage en angle et le forage sécant.

Toutes les spécifications

DM 280 220-240 V | 1-ph | 50 Hz |

Moteur

Puissance d'entrée	2,7 kW
Fréquence	50 Hz
"Tension"	220-240 V
"Phases"	1 ph
Source d'alimentation	Câblée

Équipement

Diamètre foret, avec bâti, max	350 mm
"Diamètre mini. foret"	50 mm
Liquide refroidissement	À l'eau

Transmission

"Vitesses"	3
Spindle speed unloaded gear 1	310 tr/min
Spindle speed unloaded gear 2	690 tr/min
Spindle speed unloaded gear 3	1.190 tr/min

Données relatives au produit

"Raccord d'eau UNC"	G 1 / 4"
Pression eau, position II Water pressure II	8 bar
"Filetage axe, ext."	1 1/4" 7 UNC

Dimensions

Longueur maxi	485 mm
Largeur maxi	142 mm
Hauteur maxi	187 mm
Poids	13 kg

Son et bruit

"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	113 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	112 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	98 dB(A)