Husqvarna K 760

Notre découpeuse rencontrant le plus grand succès. Poids léger et chaque détail a été développé avec focalisation sur l'ergonomie.
Le rapport remarquable puissancepoids, les démarrages fiables et les vibrations exceptionnellement basses (au-dessous de 2,5 m/s^2) signifient moins de tension sur l'utilisateur et un temps de travail optimisé.

Features Husqvarna K 760

- La seule fois où le filtre doit être vérifié et changé est si vous éprouvez un manque de puissance.
- Performance du moteur optimisée par la conception du cylindre efficace, le système d'allumage numérique et la technologie moteur X-Torq.
- Position du carter de disque facile à ajuster
- Puissance élevée avec moins de carburant
- Moins de boues et de consommation d'eau
- Bague de flasque à alésage combiné
- Le moteur X-Torq : 70 % d'émissions en moins, 20 % de consommation en moins et plus de puissance de couple.
- Retardateur disque
- DuraStarter, lanceur étanche à la poussière, et cordon renforcé pour réduire le temps improductif et améliorer la fiabilité et la longévité de la machine.
- Usure réduite grâce à la courroie d'entraînement avec transmission entièrement protégée, ce qui ne laisse pas entrer la poussière de découpe.
- Possible grâce au bras de coupe réversible.
- Un système d'épuration d'air unique constitué de trois filtres distincts qui permet d'allonger la durée de vie du moteur et de réduire les arrêts imprévus et les coûts d'entretien. Il s'agit d'un des systèmes les plus efficaces d'épuration de l'air d'admission actuellement sur le marché.
- Vibrations réduites au niveau de la poignée de la découpeuse, pour plus de confort et des périodes de travail plus longues.
- Minimum de maintenance requis pour le lanceur, grâce au lanceur étanche et à la corde de lanceur durable.
- EasyStart facilite le démarrage en réduisant la compression dans le cylindre.
- Permet une meilleure transmission de la puissance, un retensionnement moins fréquent et des intervalles de révision prolongés.
- Notre carburateur SmartCarb™ à compensation automatique du colmatage du filtre maintient une puissance élevée.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Moteur	Refroidi par air, 2 temps
Cylindrée	73,5 cm³
Puissance de sortie	3,7 kW
Contenance du réservoir de carburant	0,9 l
Ralenti	2700 tr/min
Vibrations poignée avant	2,4/2,4 m/s²
Vibrations poignée arrière	2,4/2,4 m/s²
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur	101 dB(A)
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)	115 dB(A)
Disque diamanté	300/350 mm
Profondeur de coupe maximum	100/125 mm
Poids, sans carburant et sans équipement de coupe	9,6/9,8 kg

10 000 Articles®
Partenaire des professionnels
17,av.de l'UMA-Route de la soukra 2073 Ariana - Tunisie
Mob: 27 347 107 Tél: 70 837 245
www.10000articles.shop