



# EIBENSTOCK

## Elektrowerkzeuge



### EPG 400

**10 000 Articles®**

Partenaire des professionnels

17,av.de l'UMA-Route de la soukra 2073 Ariana - Tunisie

Mob: 27 347 107 Tél: 70 837 245

[www.10000articles.shop](http://www.10000articles.shop)

## Caractéristiques Techniques

### Fraiseuse pour plâtre EPG 400

Tension nominale:	230 V ~
Puissance absorbée	500 W
Ampérage:	2,3 A
Numéro de commande:	06507

Fréquence:	50 - 60 Hz
Régime en charge :	60 min <sup>-1</sup>
Max. diamètre du disque:	370 mm (Plaque de base)
Axe:	spezial
Isolation double:	classe II
Degré de protection:	IP 20
Poids (sans disque meule)	ca.3, 5 kg
Antiparasitage selon:	EN 55014 et EN 61000

## Fournitures incluses

Boîte comprenant une fraiseuse pour plâtre avec une plaque de base, plaque de mousse et un manuel

## Usage dans un but bien défini

Lorsqu'elle est utilisée avec l'équipement approprié, la fraiseuse pour plâtre **EPG 400** est adaptée pour l'usinage de la chaux-ciment et des surfaces à base de gypse, à l'usage de sgraffites et pour lisser des panneaux isolants en cas de protection pleine chaleur

## Accessoires disponibles

Po s	N° commande	Article	Application
1	37721	Plaque de base (Klett) Ø 370 mm	support de base pour tous les disques Klett
2	37722	Plaque de mousse Ø 400 mm	pour le lissage des plâtres basés sur de la chaux-ciment
3	37725	Disque en caoutchouc mousse Ø 400 mm	pour le lissage des plâtres basés sur de la chaux-ciment et du gypse
4	37726	Rabot à plâtre Ø 385 mm	pour le lissage des plâtres basés sur de la chaux-ciment
5	37724	Disque métallique Ø 370 mm	à l'usage de sgraffites
6	37727	Disque abrasif corindon P24 Ø 370 mm	pour lissage de panneaux isolants en cas de protection pleine chaleur