

Fluke 305, 303 and 302+

Pince multimètre



Parfait pour de nombreuses situations de mesure de courant

Les pinces multimètres Fluke 305, 303 et 302 + jouissent de toutes les fonctionnalités robustes, fiables et précises que vous désirez dans un petit design ergonomique. Cette conception innovante offre un outil plus compact pour répondre à vos besoins. Avec des fonctionnalités de mesures de courant AC jusqu'à 999 A (305), un grand câble de 30 mm et normes de sécurité CAT IV 300 V / CAT III 600 V, vous obtenez un outil facile à utiliser qui gère vos besoins de maintenance électrique de tous les jours.

Specifications

		Fluke 302+	Fluke 303	Fluke 305
Courant AC	Gamme	400 A	600 A	999.9 A
	Précision	1.8 % ± 5	1.8 % ± 5	1.5 % ± 5
Tension AC	Gamme	600 V	600 V	600 V
	Précision	1.5 % ± 5	1.5 % ± 5	1.5 % ± 5
Tension DC	Gamme	600 V	600 V	600 V
	Précision	1 % ± 5	1 % ± 5	1 % ± 5
Résistance	Gamme	400 / 4000 Ω	400 / 4000 Ω	400 / 4000 Ω
	Précision	1 % ± 5	1 % ± 5	1 % ± 5
Continuité		≤ 70 Ω	≤ 70 Ω	≤ 70 Ω
Rétroéclairage		Oui	Oui	Oui
Maintien des données		Oui	Oui	Oui
Dimensions	H x l x P (mm)	207 x 75 x 34	207 x 75 x 34	207 x 75 x 34
	Diamètre du câble	30 mm	30 mm	30 mm
Normes de sécurité		CAT III 600 V / CAT IV 300 V	CAT III 600 V / CAT IV 300 V	CAT III 600 V / CAT IV 300 V
Température de contact		0 ~ 40 °C	0 ~ 40 °C	0 ~ 40 °C
Fréquence d'actualisation de l'affichage		> 2 fois/sec.	> 2 fois/sec.	> 2 fois/sec.