

Fluke 59 Max et 59 Max+

Thermomètres infrarouges



Convient à votre budget
Convient à votre travail

Avec 65 ans d'expérience en tant que leader dans le secteur des outils de test, Fluke a construit les thermomètres infrarouges 59 MAX et 59 MAX + avec la précision dont vous avez toujours besoin pour accomplir votre travail et selon votre budget. Conçus pour résister à une chute d'1 mètre, vous pouvez compter sur ces thermomètres infrarouges légers et compacts en travaillant.

Spécifications

	Fluke 59 Max	Fluke 59 Max+
Gamme de température	-30 °C - 350 °C	-30 °C - 500 °C
Précision (Géométrie d'étalonnage de la température ambiante 23 °C ± 2 °C)	≥ 0 °C: ± 2 °C ou ± 2 % du relevé, selon la valeur la plus élevée	≥ 0 °C: ± 1.5 °C ou ± 1.5 % du relevé, selon la valeur la plus élevée
	≥ -10 °C - < 0 °C: ± 2 °C	
	< -10 °C: ± 3 °C	
Temps de réponse (95 %)	< 500 ms (95 % of reading)	< 500 ms (95 % of reading)
Rapport de la distance à la taille du point du thermomètre	8:1 (correspondant à 90 % de l'énergie)	10:1 (correspondant à 90 % de l'énergie)
Résolution d'affichage	0.1 °C	
Répétabilité des relevés	± 1 % du relevé ou ± 1 °C selon la valeur la plus élevée	± 0.8 % du relevé ou ± 1 °C selon la valeur la plus élevée
Alimentation	Pile 1 AA IEC LR06	