

Husqvarna DM 400

CAROTTEUSE SANS BATI



Description du produit

N° d'art : 967 91 03-01

La DM 400 est une carotteuse électrique puissante et robuste pour le carottage moyen à intensif exigeant une fiabilité et une productivité élevées. Diamètre recommandé 55-350 mm. Avec carter moteur en aluminium pour résister aux conditions difficiles et poignée de transport pour une utilisation ergonomique et une protection supplémentaire du moteur de forage contre les chocs.

Version améliorée de Husqvarna Fleet Services™ avec connectivité intégrée permettant l'analyse des données et fournissant des informations sur l'état de la machine. Adaptée à l'évacuation de l'eau, à la ventilation, au forage en angle et sécant

Toutes les spécifications

DM 400 220-240V | 1-ph | 50-60Hz

Moteur

Puissance d'entrée 3,2 kW

Fréquence 50-60 Hz

"Tension" 220-240 V

"Phases" 1 ph

Source d'alimentation Câblée

Équipement

Diamètre foret, avec bâti, max 350 mm

"Diamètre mini. foret" 55 mm

Liquide refroidissement À l'eau

Transmission

"Vitesses" 3

Spindle speed unloaded gear 1 420 tr/min

Spindle speed unloaded gear 2 820 tr/min

Spindle speed unloaded gear 3 1 250 tr/min

Données relatives au produit

"Raccord d'eau UNC" G 1 / 4"

Pression eau, position II Water pressure II 3 bar

"Filetage axe, ext." 1 1/4" 7 UNC

Dimensions

Longueur maxi 546 mm

Largeur maxi 138 mm

Hauteur maxi 185 mm

Poids 14 kg

Son et bruit

"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)" 112 dB(A)

Niveau de puissance sonore mesuré 110 dB(A)

"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur" 92 dB(A)