

Husqvarna PG 510



La PG-510 est une surfaceuse planétaire équipée de trois-plateaux qui offre une largeur de ponçage totale de 515-mm. Elle est idéale pour enlever les revêtements, poncer ou polir le béton, etc. La tête de ponçage de la PG 510 est hermétiquement fermée pour empêcher la poussière et l'humidité d'entrer. Cela prolonge considérablement la durée de vie des roulements et des courroies. La PG 510 est la machine de location idéale et convient aussi bien aux travaux professionnels que semi-professionnels. Les raccords à ouverture rapide permettent de séparer la tête de ponçage du châssis, qui peut ensuite être facilement rabattue pour le transport. Cette ponceuse dispose également d'un compteur horaire numérique.



TOUTES LES SPÉCIFICATIONS

PRINCIPALES SPÉCIFICATIONS

Puissance de sortie	2,2 kW
"Phases"	1 ph
"Largeur de ponçage"	515 mm
Poids	120 kg

PG 510	PG 510 220-240V 1-PH 50 HZ EU 967 93 20-02
MOTEUR	
Puissance de sortie	2,2 kW
Source d'alimentation	Électrique
MOTEUR	
"Phases"	1 ph
"Tension"	220-240 V
"Courant nominal, A"	13 A
Fréquence	50 Hz
Goupilles	2
ÉQUIPEMENT DE PONÇAGE	
"Largeur de ponçage"	515 mm
Nombre de disques de ponçage	3
"Sens de rotation"	One direction
Diamètre disque ponçage	230 mm
Vitesse du disque de ponçage (max)	542 tr/min
Pression de ponçage, max	66 kg
DIMENSIONS	
Longueur maxi	1525 mm
Largeur maxi	555 mm
Hauteur maxi	950 mm
Poids	120 kg